

Verra

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž rolety před okenní otvor (na stěnu) nebo do okenního otvoru (do stropu).
Pozor: Po stranách látky vzniká mezera, kterou prosvitá světlo!!

OVLÁDÁNÍ

Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového řetízku.
 Brzda umožňuje zastavení žaluzie v jakékoliv poloze.

LÁTKY

Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Veškeré komponenty v barvě bílé.



Standardní rozměry

Min. šířka:	300 mm
Max. šířka:	1400 mm (2400 mm pro Verru s průměrem trubky 38 mm)
Max. výška:	1700 mm
Max. garantovaná plocha:	1,5m ² (3m ² pro Verru)

Nevyrábíme atypické rozměry interiérových rolet.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika
 Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz

04/2010



Rollite / Verra
 Interiérové látkové rolety



Interiérové látkové rolety **Rollite / Verra**

- ▲ Vhodné do všech typů oken
- ▲ Volba libovolné intenzity zastínění
- ▲ Dekorační doplněk interiéru

Interiérové látkové rolety

Plynulá regulace světla, úplné nebo částečné zastínění a elegantní provedení

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

Rollite s plochými vodícími lištami

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla. Hliníkové vodící lišty slouží k vedení látky a zamezují průchodu světla po stranách okna.

OVLÁDÁNÍ

Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového řetízku o průměru kuličky 3,2 mm. Brzda umožňuje zastavení rolety v jakémkoliv poloze bez nutnosti uchycení ovládacího řetízku.







LÁTKY

Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.


BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil / dolní profil / vodící lišty

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

9010 bílá		9006 stříbrná	
1002 pinie		8004 kaštan	
1015 slonová kost		8014 hnědá	

Plastové komponenty sladěny s barvou profilu.



hliníková vodící lišta



Rollite s vodícími lištami ve tvaru U

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Horní profil je vypodložený o 14 mm.

PŘIPEVNĚNÍ

Roleta je vhodná pro montáž v případech:

- Kdy jsou zasklívací lišty minimálních rozměrů
- Kdy zasklívací lišty vstupují do interiéru nad rovinu okenního křídla
- Kdy jsou zasklívací lišty zaoblené či nerovné
- Kdy jsou použity okenní příčky vstupující do interiéru

Plastové vodící lišty ve tvaru „U“ slouží k vedení látky a zamezují průchodu světla po stranách okna.

OVLÁDÁNÍ

Stahování a vytahování rolety pomocí kuličkového řetízku o průměru kuličky 3,2 mm. Brzda umožňuje zastavení žaluzie v jakémkoliv poloze bez nutnosti uchycení ovládacího řetízku.







LÁTKY

Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil / dolní profil / vodící lišty

Standardní barevné provedení dle vzorníku RAL

9010 bílá		9006 stříbrná	
1002 pinie		8004 kaštan	
1015 slonová kost		8014 hnědá	

Plastové komponenty sladěny s barvou profilu.



plastová vodící lišta

